



Balma

ABAC 1998

OLII PER COMPRESSORI ROTATIVI A VITE

Tutti i Compressori della ns. gamma sono riforniti con il seguente OLIO

- AGIP "OTE 32" per temperature limite d'esercizio da +5°C a +40°C

Tale olio supera ampiamente le specifiche DIN 51506, pur nelle condizioni di esercizio più severe.

(VD-L) e la sua numerazione corrisponde alla Classifica Internazionale della Viscosità ISO 3448 e BS 4231/75.

Supera, inoltre le norme POT (Pneurop Oxidal Test), per gli oli VD-L.

N.B: In occasione di rabbocamenti, impiegare lo stesso tipo di olio. Nel caso di impieghi di altro tipo di olio, svuotare completamente l'impianto, prima della sostituzione, cambiando contemporaneamente la cartuccia olio.

Tabella OLII alternativi

MARCA	OLIO	
	MINERALE	SINTETICO
AGIP	OTE 32	**
ANDEROL	**	ANDEROL 3032 ANDEROL 495
BP	ENERGOL RC-R 32	ENERGOL RC-S 32
ESSO	EXXCOLUB 32 TERESSO 32	**
FUCHS	RENOLIN DTA VG32	**
IP	VERETUM OIL 32	CT 648-32
MOBIL	DTE LIGHT 24	
PETROL CANADA	**	SCF HT 32
ROLOIL	LR CCW 32	SINCOM 32
KLUBER	SUMMIT TM 10	SUMMIT SH 32 SUMMIT PS 100
Q8	SCARLATTI 46	SCHUMANN 46
SHELL	COMPTELLA 46	COMPRESSEUR XS OIL 32