



DUPLOMATIC OLEODINAMICA S.p.A.

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 I.V.

SISTEMI DI RIFIUTAZIONE DEI CONSIGLIATI PER IMPIANTI DUPLOMATICI SISTEMI		
Marca	HLP 32	HLP 46
AGIP	OSO 32	OSO 46
BP	ENERGOL HLP 32	ENERGOL HLP 46
CASTROL	HYSPIN AWS 32	HYSPIN AWS 46
ELF	ELPOLNA 32	ELPOLNA 46
ESSO	NUTO H 32	NUTO H 46
FINA	HYDRAN 32	HYDRAN 46
IP	HYDRUS 32	HYDRUS 46
MOBIL	DTE 24	DTE 25
Q8	HAYDN 32	HAYDN 46
SHELL	TELLUS 32	TELLUS 46
TEXACO	RANDO HD 32	RANDO HD 46
TOTAL	AZOLLA ZS 32	AZOLLA ZS 46

AVVERTENZE PER LA SOSTITUZIONE DEL FLUIDO

Per il riempimento del serbatoio è necessario munirsi di un gruppo pompa autonomo di riempimento e filtraggio.
Il fluido esausto deve essere stoccato in contenitori metallici a tenuta stagna che vanno riposti in ambienti adeguati.
Il fluido esausto deve essere ritirato solo da ditte autorizzate allo smaltimento ed in osservanza alle normative vigenti.
Eventuali strofinacci impregnati di fluido devono essere riposti in appositi contenitori per materiali tossici, per lo smaltimento attenersi alle stesse regole previste per il fluido.