



ROR ROCKWELL B.V.
Postbus 255 - 5700 AG
Middendijk 40 - 5705 CC
HELMOND
Tel: 04920-35805
Fax: 04920-47175

PERSBERICHT

Aanbevolen vetten voor de TE 9000 wiellagers

Naast het door de fabriek verstrekte vet Total Multis Lithium Complex EP2 zijn ook de volgende vetsoorten aanbevolen voor het gebruik in de TE 9000 wiellagers.

Alle aanbevolen vetten zijn in wezen gebaseerd op lithium complex en vermengbaar met Total Multis Lithium Complex EP2, maar voor de beste resultaten gelieve de vetsoorten niet te mengen.

BP ENERGREASE LC2
CASTROL LMX
ELF GRX 500
MOBILGREASE HP2
Q8 RUBENS
SHELL RETINAX LX
TEXACO HYTEX EP2

Een zelfklevend etiket is op aanvraag verkrijgbaar voor bij de eerste montage, waarop aangegeven staat het vettype alsmede de hoeveelheid.


This trailer is fitted with **ROR TE SERIES AXLES**

The amount of grease used should be:

INNER BEARING 45ml/40g
OUTER BEARING 35ml/32g

The type of grease to be used is
TOTAL MULTIS COMPLEX EP2

**IMPORTANT: 1 Do not exceed quantities stated
2 Do not mix with other grease**



28-05-1993

S A F
B P W