



VME Deutschland GmbH

Empfohlene Schmierstoffe

für



	QUALITÄT	EMPFORLENE OIL-TYPEN VERSCHLEIßTEMPERATUREN	B	ANMERKUNGEN									
				B									
				B									
MOTOR	Motor API CD	SAE 5W/30 SAE 10W/30 SAE 15W/40 SAE 30 SAE 40	EO 1040 A/B EO 1540 A/B EO 30 EO 40	L 190 L 270 L 320 L 480	L 190 L 270 L 320 L 480	L 190 L 270 L 320 L 480	L 190 L 270 L 320 L 480	L 190 L 270 L 320 L 480	L 190 L 270 L 320 L 480	L 190 L 270 L 320 L 480	L 190 L 270 L 320 L 480	L 190 L 270 L 320 L 480	L 190 L 270 L 320 L 480
4CHSEN NABENVORGELEGE	Hypoidöl API GL5	SAE 80W/140 SAE 80W/90 SAE 90 SAE 85W/140	GO 90 GO 90 GO 140										
VERTEILERGETRIEBE (DROPBOX)	Hypoidöl API GL5	SAE 80W/140 SAE 80W/90 SAE 90 SAE 85W/140	GO 90 GO 90 GO 140										
GETRIEBE	Getriebeöl API GL1	SAE 90 HTF C3 SAE 5W/30 HTF C3 SAE 10W/20 HTF C3 SAE 10W/30 HTF C3 SAE 15W/40 HTF C3 SAE 30	ATF ATF										
HYDRAULIKANLAGE	Hydrauliköl oder Motoröl API SE/CC, SF/CC, SE/CD, SF/CD, bzw. Öl gemäß Vickers-Pumpentest M-2952-S	SHS 32 SHS 46 SAE 5W/30 SAE 10W/20 SAE 10W/30 SAE 15W/40 SAE 30 SAE 40	HYD 10 HYD 20										
BREMSANLAGE	Hydrauliköl oder Motoröl API CD	SHS 32 SHS 46 SAE 5W/30 SAE 10W/20 SAE 10W/30 SAE 15W/40 SAE 30W SAE 40W	SP-A										
SCHMIERFETT	Schmierfett auf Lithiumbasis mit EP-Zusatz und Konsistenz gem. NLGI Nr. 2	SAE J 1703 DOT 4, SAE J 1703 DOT 4 -C -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 -F -22 -4 +14 +32 +50 +68 +86 +104 +122	MPG-A										

ANMERKUNGEN
Bitte beachten: Die Bezeichnungen für Baumaschinen
und Fahrzeuge des Hauptverbandes
der Deutschen Bauindustrie e.V. Wiesbaden
Die Broschüre „Regelschmierstoffe“
ist beim Bauverlag GmbH Wiesbaden und Berlin,
D-6200 Wiesbaden erhältlich.

Für Euclid R35/R50
mit nassen Lamellenbremsen
ATF DEXTRON II D entsprechend
Allison C 3 Norm verwenden.
Für L 190/L 270/L 320/L 480
nur SAE 10W verwenden

