

KOMPLETTNABEN

Komplettnaben (BPW)

Verwendung	Lochbild	Ø Teilkreis [mm]	Ø Radsitz [mm]	Ø Brems- sitz [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
K.. 8 – 9 t	10 Loch	225	175,5	190	09 801 06 50 0	
K.. 8 – 9 t ECO MAXX	10 Loch	225	175,5	190	09 801 06 54 0	74 013
K.. 8 – 9 t ECO	8 Loch	275	220,5	230	09 801 06 51 0	
K.. 8 – 9 t ECO MAXX	8 Loch	275	220,5	230	09 801 06 55 0	66 565
H.. 8 – 9 t ECO	10 Loch	335	280,5	290	09 801 06 03 0	45 760
H.. 8 – 9 t ECO MAXX	10 Loch	335	280,8	290	09 801 06 05 0	45 761
H../K.. 8 – 9 t ECO ^{Plus}	10 Loch	335	280,8	290	09 801 06 07 0	45 762
H.. 10 – 12 t ECO ^{Plus}	10 Loch	335	280,8	290	09 801 06 08 0	
H.. 10 – 12 t ECO MAXX	10 Loch	335	280,8	290	09 801 06 06 0	53 101
SKH.. 10 – 12 t ECO ^{Plus}	10 Loch	335	280,8	290	09 801 06 22 0	
SKHB.. 8 – 9 t ECO ^{Plus}	10 Loch	335	280,8	290	09 801 06 58 0	46 857
H.. 10 – 12 t ECO	10 Loch	335	280,5	290	09 801 06 72 0	54 671
K.. 10 – 12 t ECO	10 Loch	225	175,5	190	09 801 06 52 0	
K.. 10 – 12 t ECO ^{Plus}	10 Loch	225	175,5	190	09 801 06 60 0	
K.. 10 – 12 t ECO MAXX	10 Loch	225	175,5	190	09 801 06 56 0	
K.. 10 – 12 t ECO	8 Loch	275	220,5	230	09 801 06 53 0	
K.. 10 – 12 t ECO ^{Plus}	8 Loch	275	220,5	230	09 801 06 61 0	
K.. 10 – 12 t ECO MAXX	8 Loch	275	220,5	230	09 801 06 57 0	
K.. 8 – 9 t ECO ^{Plus}	8 Loch	275	220,5	230	09 801 06 69 0	
H.. 10 – 12 t ECO AL	10 Loch	335	280,5	290	09 801 06 15 0	