



ELAFLEX – DICHTUNGEN



Dichtungen Vulkollan


Flachdichtungen Type VD aus Polyurethan – Elastomer, hochabriebfest, ungiftig, Shore-Härte = 90°, für Mineralölprodukte aller Art




| passend für: | D | d | s | Referenz-Nr. | Bestell-Nr. |
|--------------------------|-----|-----|-----|--------------|-------------|
| ZV 35 | 20 | 7 | 2 | VD 207 | 5 609 |
| ZVF 40, ZV 400, ZV 500 | 24 | 11 | 2 | VD 2411 | 3 376 |
| ZVU, ZV 50 | 25 | 7 | 3 | VD 257 | 5 661 |
| G 3/4" | 26 | 19 | 2 | VD 2619 | 43 744 |
| G 1" | 33 | 24 | 2 | VD 3324 | 10 638 |
| ZV 35, ZV 45 | 39 | 20 | 4 | VD 3920 | 5 613 |
| G 1 1/4" (DN 24) | 42 | 29 | 2 | VD 4229 | 5 614 |
| ZVA 32, ZV 400, ZV 500 | 47 | 34 | 4 | VD 4734 | 5 615 |
| G 1 1/2" (DN 32) | 48 | 34 | 2 | VD 4834 | 5 667 |
| G 1 1/2" (DN 32 + DN 38) | 48 | 39 | 2 | VD 4839 | 5 616 |
| | 52 | 39 | 2,5 | VD 5239 | 5 617 |
| G 1 3/4" | 54 | 44 | 2,5 | VD 5444 | 5 619 |
| ZV 50 | 60 | 45 | 4 | VD 6045 | 5 620 |
| G 2" | 60 | 49 | 2 | VD 6049 | 5 621 |
| | 67 | 53 | 2 | VD 6753 | 5 622 |
| ZV 50, Haltermann | 72 | 58 | 3 | VD 7258 | 5 624 |
| G 2 1/2" | 76 | 63 | 2,5 | VD 7663 | 5 626 |
| | 80 | 60 | 3 | VD 8060 | 5 629 |
| G 3" | 88 | 77 | 3 | VD 8877 | 5 632 |
| G3 1/2" | 100 | 80 | 3 | VD 10080 | 5 634 |
| G 4" | 114 | 100 | 3 | VD 114100 | 5 637 |
| G 5" | 140 | 124 | 3 | VD 140124 | 5 651 |

TW – Kupplungsdichtungen


für Tankwagen-Kupplungen nach DIN 28 450, Standardausführung weich, glatt, für universellen Saug/ Druckbetrieb



TWD



TWO



BIT

| Bemerkung | [mm] | [in.] | D | d | s | Referenz-Nr. | Bestell-Nr. |
|--|------|-------|------|-----|-----|--------------|-------------|
| Perbunan/NBR schwarz Standard für MK + MB | 50 | 2" | 61,5 | 49 | 4,8 | TWD 50 | 20 |
| detto | 80 | 3" | 92 | 77 | 6 | TWD 80 | 5 702 |
| detto | 100 | 4" | 114 | 100 | 7 | TWO 100 | 4 983 |
| Hypalon hellgrün für Säuren, Laugen | 50 | 2" | 61,5 | 49 | 4,8 | TWD 50 HY | 9 341 |
| detto | 80 | 3" | 92 | 77 | 6 | TWD 80 HY | 5 705 |
| Viton schwarz für Aromaten + heiße Öle | 50 | 2" | 61,5 | 49 | 4,8 | TWD 50 VI | 18 |
| detto | 80 | 3" | 92 | 77 | 6 | TWD 80 VI | 5 487 |
| detto | 100 | 4" | 114 | 100 | 7 | TWO 100 VI | 5 482 |


ELAFLEX – DICHTUNGEN



Spezialausführung für Heißbitumen bis 200°C – Kennzeichnung: 2 rote Punkte


| Bemerkung | [mm] | [in.] | D | d | s | Referenz-Nr. | Bestell-Nr. |
|-----------|------|-------|----|----|---|--------------|-------------|
| VAMAC | 80 | 3" | 92 | 77 | 7 | TWD 80 BIT | 34 595 |

profilierte Spezialausführung für Druck + hohe Saugbeanspruchung



| Bemerkung | [mm] | [in.] | D | d | s | Referenz-Nr. | Bestell-Nr. |
|------------------|------|-------|------|----|-----|--------------|-------------|
| Perbunan/NBR | 50 | 2" | 61,5 | 49 | 4,8 | GSD 50 | 13 929 |
| Detto | 80 | 3" | 92 | 77 | 6 | GSD 80 | 13 930 |
| Hypalon hellgrün | 50 | 2" | 61,5 | 49 | 4,8 | GSD 50 HY | 20 756 |
| detto | 80 | 3" | 92 | 77 | 6 | GSD 80 HY | 20 757 |
| Polyurethan blau | 50 | 2" | 61,5 | 49 | 4,8 | GSD 50 PU | 43 836 |
| detto | 80 | 3" | 92 | 77 | 6 | GSD 80 PU | 21 234 |
| Viton schwarz | 50 | 2" | 61,5 | 49 | 4,8 | GSD 50 VI | 36 531 |
| detto | 80 | 3" | 92 | 77 | 6 | GSD 80 VI | 36 532 |


Spezialausführungen aus PTFE hart




| Bemerkung | [mm] | [in.] | D | d | s | Referenz-Nr. | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------|------|-------|----|----|-----|--------------|-------------|
| PTFE, weiß, massiv, durchgehend hart | 80 | 3" | 90 | 77 | 5,5 | TWD 80 TD | 1 406 |

Gewindedichtungen Type GD

für Innengewinde mit Hinterdrehung




Material: PTFE – weiß, massiv, durchgehend hart, universell beständig



| G | D | d | s | Referenz-Nr. | Bestell-Nr. |
|----|----|----|---|--------------|-------------|
| 2" | 60 | 49 | 2 | TD 6049 | 170 |
| 3" | 88 | 77 | 3 | TD 8877 | 5 507 |

Material: THERMOPAC – hell, hart, speziell für heiße Öle und Heißbitumen bis 250°C sowie für Heißwasser und Sattdampf bis 25 bar



| G | D | d | s | Referenz-Nr. | Bestell-Nr. |
|----|----|----|---|--------------|-------------|
| 3" | 88 | 77 | 3 | HBD 8877 | 5 475 |