


## GUILLEMIN – KUPPLUNGEN / KAMLOK – KUPPLUNGEN

### Muffe DIN 2986



DN	A	B	C	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
15	34	1/2"	26,5	IB 3311 12 V4A	38 629
20	36	3/4"	32,5	IB 3311 34 V4A	17 829
25	43	1"	39,5	IB 3311 1 V4A	17 828
40	48	1 1/2"	55,5	IB 3311 112 V2A	17 841
50	56	2"	68,0	IB 3311 2 V4A	17 830
80	71	3"	98,0	IB 3311 3 V4A	34 378

### Verschraubungen



Gewindegröße	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1/2"	IB 1201 12 V4A	33 523
2"	IB 1201 2 V4A	33 524

### GUILLEMIN - KUPPLUNGEN

Festkupplungen



Bemerkung	Nennweite	Material	Ø Gewinde	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
mit Innengewinde, mit Verriegelung	50	Alu	G 2"	603 01 533	37 282
mit Innengewinde, mit Verriegelung	80	Alu	G 3"	602 57 733	18 727
mit Innengewinde, ohne Verriegelung	80	Alu	G 3"	602 86 833	38 182
mit Innengewinde, mit Verriegelung	100	Alu	G 4"	603 01 733	19 275
mit Innengewinde, mit Verriegelung	50	Edelstahl	G 2"	GK502SS	63 779
mit Innengewinde, mit Verriegelung	80	Edelstahl	G 3"	GK803SS	44 891



mit Außengewinde, mit Verriegelung	80	Alu	G 3"	603 01 633	35 595
mit Außengewinde, mit Verriegelung	80	Edelstahl	G 3"	GK803ASS	46 683

### KAMLOCK - KUPPLUNGEN

#### Vaterteil mit Innengewinde Typ 633 A



Nennweite	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
G 1 1/4"	633 A114 AL	43 800
G 2"	633 A2 AL	501
G 2 1/2"	633 A212 AL	18 393
G 3"	633 A3 AL	478
G 4"	633 A4 AL	18 126
G 4" - OPW	0645410095	39 712

#### Mutterteil mit Außengewinde Typ 633 B

mit Edelstahlhebel und NBR-Dichtung (öl- und hitzebeständig)



Nennweite	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
G 1 1/2"	633 B112 AL	28 619
G 2"	633 B2 AL	483
G 2 1/2"	633 B212 AL	485
G 3"	633 B3 AL	5 778
G 4"	633 B4 AL	39 609

## GUILLEMIN – KUPPLUNGEN / KAMLOK – KUPPLUNGEN

### Mutterteil mit Schlauchstutzen Typ 633 C

mit Edelstahlhebel und NBR-Dichtung (öl- und hitzebeständig)



Nennweite	für Schlauch L.W. [mm]	Betriebsdruck bei 100°C	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
2"	51	16	633 C2 AL	489
3"	76	9	633 C3 AL	127
4"	102	7	633 C4 AL	7 530

### Mutterteil mit Innengewinde Typ 633 D

mit Edelstahlhebel und NBR-Dichtung (öl- und hitzebeständig)



Nennweite	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
G 2"	633 D2 AL	140
G 2 1/2"	633 D212 AL	136
G 3"	633 D3 AL	498
G 4"	633 D4 AL	5 542
G 4" mit Stift	AMK 100 AL	64 278

### Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633 E



Nennweite	für Schlauch L.W. [mm]	Betriebsdruck bei 100°C	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
2"	51	16	633 E2 AL	5 787
3"	76	9	633 E3 AL	5 794

### Vaterteil mit Außengewinde Typ 633 F



Nennweite	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
G 2"	633 F2 AL	5 797
G 2 1/2"	633 F212 AL	5 798
G 3"	633 F3 AL	5 803
G 4"	633 F4 AL	60 130

### Mutterteil Stopfen Typ 634 DC

mit Öse



Nennweite	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
G 2"	634 DC2 AL	5 824
G 3"	634 DC3 AL	5 834
G 4"	634 DC4 AL	18 686

### Vaterteil Stopfen Typ 634 DP

mit Öse



Nennweite	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
G 2"	634 DP2 AL	5 808
G 2 1/2"	634 DP212 AL	5 814
G 3"	634 DP3 AL	5 819
G 4"	634 DP4 AL	14 452